



1、注册接口.....	4
2、创建群组接口.....	5
3、修改群组成员备注名称接口.....	5
4、修改群组名称接口.....	5
5、实名认证接口.....	6
6、修改个人设置接口.....	6
7、设置消息提示接口.....	7
8、登录接口.....	7
9、退出登录接口.....	7
9、修改密码接口.....	8
10、修改头像接口.....	8
11、上传图片接口.....	9
12、电脑端上传图片接口.....	9
13、上传图片接口（反参为 jsonp 格式）.....	9
14、发送验证码接口.....	10
15、查询用户列表接口.....	10
16、查询群组成员列表接口.....	11
17、邀请其它成员加群接口.....	12
18、拉入黑名单接口.....	13
19、群组搜索接口.....	13
20、用户/群组置顶接口.....	14
21、取消用户/群组置顶接口.....	14
22、查询群组详情接口.....	15
23、修改好友备注接口.....	16
24、退出群组接口.....	16
25、移出黑名单接口.....	17
26、获取黑名单列表接口.....	17
27、删除好友接口.....	18
28、发红包接口.....	18
29、抢红包接口.....	19
30、查询抢红包记录接口.....	19
31、查询用户信息接口.....	21
32、加好友或群接口.....	22
33、接受加好友请求接口.....	23
34、编辑用户信息接口.....	25
35、系统初始化接口.....	27
36、设置群组头像接口.....	27
37、发布群公告接口.....	28
38、获取群公告列表接口.....	28
39、更新群公告接口.....	30
40、删除群公告接口.....	30
41、用户通讯录接口.....	30
42、导入通讯录接口.....	31
43、投诉接口.....	32



44、解散群接口.....	33
45、群转移请求接口.....	33
46、接受群转移请求接口.....	34
47、设置群管理员接口.....	34
48、修改群描述接口.....	35
49、删除群成员接口.....	35
50、修改加群方式接口.....	35
51、申请加群接口.....	36
52、支付群升级费用接口.....	36
53、支付加群费用接口.....	37
54、更新群成员信息接口.....	38
55、获取群配置信息接口.....	38
56、群组续费接口.....	40
63、信鸽推送设备绑定接口.....	41
64、查询用户群资料接口.....	41
65、给好友添加标签接口.....	43
66、获取好友标签接口.....	44
67、删除标签接口.....	44
68、更新标签接口.....	45
69、给好友添加标签接口.....	45
70、批量将好友添加标签接口.....	46
71、获取标签好友列表接口.....	46
72、获取好友标签列表接口.....	47
73、移除标签好友接口.....	48
76、添加收藏接口.....	48
77、获取收藏列表接口.....	49
78、删除收藏接口.....	50
79、修改朋友圈背景图接口.....	50
80、获取朋友圈背景图接口.....	51
81、获取朋友圈相册接口.....	51
82、发布朋友圈接口.....	51
83、朋友圈发布评论接口.....	53
84、朋友圈点赞接口.....	54
85、取消朋友圈点赞接口.....	54
86、删除朋友圈接口.....	54
87、获取朋友圈详情接口.....	55
88、获取朋友圈内容列表接口.....	57
89、获取自己的朋友圈内容列表接口.....	59
90、获取好友的朋友圈内容列表接口.....	61
91、设置朋友圈权限接口.....	63
92、搜索朋友圈内容接口.....	63
93、赠送朋友圈礼物接口.....	65
94、我收到的朋友圈礼物列表接口.....	66
95、删除朋友圈评论接口.....	67



138、扫码登录二维码获取接口.....	69
139、查询二维码状态接口.....	69
140、授权登录接口.....	70
141、更新客户端位置信息接口.....	70
142、摇一摇接口.....	71
143、查询摇一摇历史接口.....	71
144、清除摇一摇历史接口.....	72
148、附近的人接口.....	72
149、设置支付密码接口.....	73
150、验证支付密码接口.....	74
151、获取靓号类型列表接口.....	74
152、获取靓号接口.....	75
153、创建购买靓号订单接口.....	76
154、检测靓号接口.....	77
200、创建收款码接口.....	77
202、二维码扫码付款接口.....	78
203、开始转账/群组转账接口.....	78
204、确认转账接口.....	79
205、查看转账详情接口.....	80
206、发起 AA 收款接口.....	80
207、支付 AA 收款接口.....	81
208、查看 AA 收款详情接口.....	82
209、设置聊天皮肤接口.....	83
210、设置提醒接口.....	83
229、获取钱包余额接口.....	84
230、获取账单列表接口.....	84
231、充值接口.....	85
232、提现接口.....	86
233、创建支付订单接口.....	87
234、支付宝支付接口.....	87
235、微信支付接口.....	88
236、取消订单接口.....	88
237、获取银行卡列表接口.....	88
238、绑定银行卡接口.....	89
239、解绑银行卡接口.....	90
240、版本更新接口.....	90



1、注册接口

接口地址: /chat/register

接口入参:

参数	类型	必须	说明
mobile	String	是	未注册过的手机号
pwd	String	是	密码
validateNum	String	是	验证码
headUrl	String	选填	用户头像
name	String	选填	用户姓名
recommandUserId	Long	选填	推荐人 ID

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"id": "1", "name": "123", "pwd": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", "mobile": "15768709546", "headUrl": "http...", "..."}}
```

返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
pwd	加密后密码
mobile	用户手机号码
headUrl	用户头像地址
isOnline	是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	状态 (1 有效 0 无效)
needAuth	加好友是否要验证 (1: 需要验证)
newNotification	新消息是否通知 (0: 通知)
searchMobile	是否允许手机号搜索 (1: 允许)
nickName	昵称
isAuth	是否实名认证 (0 未认证 1 已认证)
recommandUserId	推荐人唯一标识



错误信息:

code	info
-1	有参数不正确
2	手机号码已注册
3	验证码不正确

2、创建群组接口

接口地址: /chat/ createGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
name	String	是	群组名称
userId	Long	是	用户唯一标识
ids	String	是	群组成员唯一标识集合

返回值样例:

```
{"code":"1","data":{"id":"1","name":"123","receiveTip":"0","headUrl":"http..."}}
```

返参说明:

参数名	说明
id	群组唯一标识
name	群组名称
receiveTip	1 接收提示 0 不接收提示
headUrl	头像

错误信息:

code	info
-1	各参数不能为空

3、修改群组成员备注名称接口

接口地址: /chat/updateGroupMemberMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组唯一标识
markName	String	是	群组成员备注名称

返回值样例:

```
{"code":"1","data":{"info":"更新成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	各参数不能为空

4、修改群组名称接口



接口地址: /chat/updateGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组唯一标识
name	String	是	群组成员备注名称

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "更新成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	各参数不能为空

5、实名认证接口

接口地址: /chat/updateAuth

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
name	String	是	用户姓名
validateNum	String	是	验证码
idNo	String	是	身份证号
mobile	String	是	注册手机号

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "提交成功,请等待审核"}}
```

错误信息:

code	info
-1	各参数不能为空
0	认证审核中
1	认证成功
2	身份证已被使用

6、修改个人设置接口

接口地址: /chat/updatePrivateSetting

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
needAuth	Int	是	加好友是否要认证
newNotification	Int	是	新消息是否通知
searchMobile	Int	是	是否允许手机号搜索

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "更新成功"}}
```



7、设置消息提示接口

接口地址: /chat/setlgonre

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
receiveTip	Int	选填	1 接收提示 0 不接收提示
destType	Int	是	1: 设置好友消息提示 2: 设置群组消息提示
destId	Long	是	好友唯一标识或者群组唯一标识

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "设置成功"}}
```

8、登录接口

接口地址: /chat/doLogin

接口入参:

参数	类型	必须	说明
mobie	String	是	登录手机号
pwd	String	是	密码 md5 加密的
device	int	选填	设备类型: 1 安卓 2 ios 3 pc 4 网页
code	String	选填	国家代码默认 +86
UUID	String	选填	设备应用唯一字符串

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"imServerUrl": "127.0.0.1", "token": "1010e3d28a13881c96ccd"}}
```

参数名	说明
token	用户登录 ready 接口获取凭证
imServerUrl	消息服务连接地址

错误信息:

code	info
-1	老用户拒绝登录
2	用户不存在
3	密码错误

9、退出登录接口

接口地址: /chat/doLogout

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户唯一标识
device	int	选填	设备类型：1 安卓 2 ios 3 pc 4 网页

返回值样例：

```
{"code": "1", "data": {"info": "退出成功"}}
```

9、修改密码接口

接口地址： /chat/findPwd

接口入参：

参数	类型	必须	说明
mobile	String	是	注册手机号
pwd	String	是	密码
validateNum	String	是	验证码

返回值样例：

```
{"code": "1", "data": {"id": "1", "name": "123", "pwd": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", "mobile": "15768709546", "headUrl": "http...", ...}}
```

返参说明：

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
pwd	加密后密码
mobile	用户手机号码
headUrl	用户头像地址
isOnline	是否在线（0 不在线 1 在线）
CreateTime	用户注册时间（时间戳）
Status	状态（1 有效 0 无效）
needAuth	加好友是否要验证（1：需要验证）
newNotification	新消息是否通知（0：通知）
searchMobile	是否允许手机号搜索（1：允许）
nickName	昵称
isAuth	是否实名认证（0 未认证 1 已认证）
recommandUserId	推荐人唯一标识

错误信息：

code	info
-1	验证码不正确/操作失败

10、修改头像接口

接口地址： /chat/updateHead

接口入参：

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户唯一标识
headUrl	String	是	用户新头像地址

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "头像更新完成"}}
```

错误信息:

code	info
-1	更新失败

11、上传图片接口

接口地址: /chat/uploadImage

接口入参:

参数	类型	必须	说明
fileUpload	File	是	要上传的图片文件

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"fileSize": "http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small\_1512615105030\_op0JRv151261510226917229.jpg"}}
```

12、电脑端上传图片接口

接口地址: /chat/pcuploadImage

接口入参:

参数	类型	必须	说明
fileUpload	File	是	要上传的图片文件

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"fileSize": "1024", "fileName": "1122111.jpg", "fileUrl": "http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small\_1512615105030\_op0JRv151261510226917229.jpg"}}
```

返参说明:

参数名	说明
fileSize	文件大小
fileName	文件名称
fileUrl	文件存放地址

13、上传图片接口（反参为 jsonp 格式）

接口地址: /chat/uploadImageJsonp

接口入参:

参数	类型	必须	说明
fileUpload	File	是	要上传的图片文件

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"fileSize": "http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small\_1512615105030\_op0JRv151261510226917229.jpg"}}
```



14、发送验证码接口

接口地址: /chat/getValidateNum

接口入参:

参数	类型	必须	说明
app	String	选填	App 名称
mobile	String	是	手机号

返回值样例:

```
{"code":"1","data":{"info":"1234"}}
```

错误信息:

code	info
-1	短信发送失败、请稍后重试 手机号格式不对 1 小时内只能获取 3 次验证码 30 秒内只能获取 1 次验证码 不支持该地区 今日验证码次数已达到上限 发送失败, 请联系客服 ErrCode=3

15、查询用户列表接口

接口地址: /chat/queryUser

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
mobile	String	是	手机号

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [{
      "birthday": "",
      "mail": "",
      "city": "",
      "nickName": "linyi",
      "sex": "",
      "IMNo": "",
      "mobile": "+8615953126893",
      "sign": "",
      "headUrl": "",
      "isOnline": "0",
      "province": "",
      "createTime": "1535421512598",
      "district": "",
      "name": "linyiln",
```



```

        "id": "21469",
        "detail": "",
        "status": "1"
    }
}
}

```

}返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
mobile	用户手机号码
headUrl	用户头像地址
isOnline	用户是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	用户状态 (1 有效 0 无效)
nickName	用户昵称
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户所在城市 id
sex	性别
IMNo	用户注册号
sign	用户签名
province	用户所在省份 id
district	县区 id
detail	用户备注

16、查询群组成员列表接口

接口地址: /chat/getGroupMember

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组唯一标识

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [{
      "ext": "",
      "role": "1",
      "province": "",
      "city": "",
      "joinType": "0",
      "district": "",

```



```

    "name": "尚客优の",
    "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "sign": "",
    "silence": "0",
    "id": "17229",
    "userId": "17229"
  }, {
    "ext": "",
    "role": "3",
    "province": "甘肃省",
    "city": "白银市",
    "joinType": "0",
    "district": "",
    "name": "test",
    "headUrl":
"http://imserver.huiwork.com:8080/wmsMobile/upload/small_1534772912940_edae48ac8c6a3
e4ca94fe7ea042af962.jpeg",
    "sign": "土豆土豆，我是地瓜，我是地瓜！哦哦",
    "silence": "0",
    "id": "17228",
    "userId": "17228"
  }
}
}

```

}返参说明:

参数名	说明
ext	自定义扩展字段
role	成员角色 1 群主 2 管理员 3 普通成员
province	群组成员所在省份
city	群组成员所在城市
joinType	加群方式 0 邀请入群 1 群号搜索 2 扫码加群
district	县区 id
name	群组成员名称
headUrl	群组成员头像地址
sign	签名
silence	禁言时间
id	用户唯一标识
userId	用户唯一标识

17、邀请其它成员加群接口

接口地址: /chat/addGroupMember



接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组唯一标识
inviteIds	String	是	受邀请的用户 id 集合

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "邀请完成"}}
```

18、拉入黑名单接口

接口地址: /chat/setBlock

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
blockId	Long	是	好友 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "设置成功"}}
```

19、群组搜索接口

接口地址: /chat/queryGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupName	String	是	群组名称/群组 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [{
      "question": "",
      "level": "0",
      "isset": "0",
      "fee": "0.00",
      "headUrl": "",
      "joinStatus": "0",
      "descriptions": "",
      "robot": "0",
      "answer": "",
      "createTime": "1542245794048",
      "expire": "0",
      "name": "test",
      "id": "2983",
```



```

    "detail": "",
    "creatorId": "17229",
    "welcome": ""
  }}
}
}

```

返参说明:

参数名	说明
question	加群问题
level	群等级
isset	是否设置欢迎语 0 未设置 1 已设置
fee	加群费用
headUrl	头像 class 或者 url
joinStatus	加群 验证 0-无需验证 1 需要验证消息 2 需要回答问题并由管理员审核 3 需要正确回答问题 4 只允许群成员邀请 5 不允许任何人加入 6 付费加群
descriptions	描述
robot	开通机器人---1: 开通 0: 未开通
answer	加群问题答案
createTime	群组创建时间
expire	到期时间
name	群组名称
id	群组 id
detail	备注
creatorId	群组创建人 id
welcome	欢迎语

20、用户/群组置顶接口

接口地址: /chat/setTop

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destType	Int	是	1: 用户 2: 群组
destId	Long	是	用户唯一标识或者群组唯一标识

返回值样例:

```

{"code": "1", "data": {"info": "设置成功" }}

```

21、取消用户/群组置顶接口



接口地址: /chat/candleTop

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destType	Int	是	1: 用户 2: 群组
destId	Long	是	用户唯一标识或者 群组唯一标识

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "设置成功"}}
```

22、查询群组详情接口

接口地址: /chat/getGroupById

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组唯一标识

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "2983",
    "name": "test",
    "descriptions": "",
    "detail": "",
    "headUrl": "",
    "creatorId": "17229",
    "createTime": "1542245794048",
    "joinStatus": "0",
    "question": "",
    "answer": "",
    "level": "0",
    "expire": "0",
    "fee": "0.00",
    "robot": "0",
    "welcome": "",
    "isset": "0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
question	加群问题
level	群等级
isset	是否设置欢迎语 0 未设置 1 已设置



fee	加群费用
headUrl	头像 class 或者 url
joinStatus	加群 验证 0-无需验证 1 需要验证消息 2 需要回答问题并由管理员审核 3 需要正确回答问题 4 只允许群成员邀请 5 不允许任何人加入 6 付费加群
descriptions	描述
robot	开通机器人---1: 开通 0: 未开通
answer	加群问题答案
createTime	群组创建时间
expire	到期时间
name	群组名称
id	群组 id
detail	备注
creatorId	群组创建人 id
welcome	欢迎语

错误信息:

code	info
-1	群不存在/参数错误, 请稍后重试

23、修改好友备注接口

接口地址: /chat/updateRemark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
remark	String	是	备注
destId	Long	是	好友 Id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "设置成功"}}
```

24、退出群组接口

接口地址: /chat/quitGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
groupId	Long	是	群组 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "退出成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	退出失败



25、移出黑名单接口

接口地址: /chat/removeBlack

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destId	Long	是	好友 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "移出成功"}}
```

26、获取黑名单列表接口

接口地址: /chat/getBlackList

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": [
    {
      "receiveTip": "1",
      "birthday": "",
      "mail": "",
      "city": "",
      "nickName": "呃呃呃",
      "sex": "",
      "mobile": "+8615300000000",
      "sign": "",
      "headUrl": "",
      "remark": "",
      "isOnline": "0",
      "province": "",
      "isBlack": "1",
      "createTime": "1506081028041",
      "district": "",
      "name": "呃呃呃",
      "id": "17363",
      "detail": "",
      "status": "1"
    }
  ]
}
```



返参说明:

参数名	说明
receiveTip	1 接收提示 0 不接收提示
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户城市
nickName	昵称
sex	性别
mobile	手机号
sign	签名
headUrl	头像
remark	备注名称
isOnline	是否在线 0 不在线 1 在线
province	省份
isBlack	0 不是黑名单 1 黑名单
createTime	用户注册时间
district	区县 id
name	姓名
id	用户 id
detail	备注
status	1 有效 0 无效

错误信息:

code	info
-1	获取失败

27、删除好友接口

接口地址: /chat/delFriend

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destId	Long	是	好友 Id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "操作成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	获取失败

28、发红包接口

接口地址: /chat/sendRedPacket

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户唯一标识
redPacketCount	Int	是	红包数量
redPacketAmount	BigDecimal	是	红包金额
destType	Int	是	1 人对人红包 2 是群红包
destId	Long	是	用户/群 id
redPacketType	Int	是	1 随机金额 2 等额
redPacketContent	String	选填	红包留言语
command	String	选填	口令红包口令
limit	String	选填	限制开红包用户 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "1234567899554"}}
```

错误信息:

code	info
-1	红包发送失败

29、抢红包接口

接口地址: /chat/openRedPacket

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
redPacketId	Long	是	红包 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"info": "0.15"}}
```

错误信息:

code	info
-1	发生异常领取失败
2	你已经领取过
3	已经被领完
4	您不在指定对象中, 无法开启
5	红包不存在

30、查询抢红包记录接口

接口地址: /chat/getRedPacketHistory

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
redPacketId	Long	是	红包 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
```



```
"data": {
  "redPacket": {
    "limituser": "",
    "finishTime": "1502760443790",
    "redPacketContent": "恭喜发财",
    "redPacketAmount": "1.00",
    "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1512982722159_uJ3PHN151298271974517237.
png",
    "redPacketType": "2",
    "userId": "17237",
    "destType": "1",
    "command": "",
    "sendTime": "1502760438878",
    "redPacketCount": "1",
    "destId": "17240",
    "name": "黑地",
    "id": "1012",
    "status": "2"
  },
  "redPacketHistory": [
    {
      "name": "丽丽",
      "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1513128147014_w8NSU9151312814635917240.
png",
      "amount": "1.00",
      "userId": "17240",
      "createTime": "1502760443789"
    }
  ],
  "time": "4"
}
```

返参说明:

参数名	说明
redPacket	红包信息
redPacketHistory	抢红包记录信息

错误信息:

code	info
-1	发生查看红包历史异常



31、查询用户信息接口

接口地址: /chat/ getUserById

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destId	Long	是	被查询的用户 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "birthday": "",
    "mail": "",
    "city": "",
    "latitude": "35.063588",
    "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "sign": "",
    "isOnline": "0",
    "remark": "",
    "searchMobile": "1",
    "idNo": "37132419891005201x",
    "needAuth": "1",
    "isAuth": "1",
    "province": "",
    "id": "17229",
    "newNotification": "1",
    "longitude": "118.338337",
    "recommandUserId": "0",
    "feedPrivFriend": "1",
    "nickName": "尚客优の",
    "sex": "男",
    "IMNo": "55666999",
    "mobile": "+8615615293955",
    "marks": "测试",
    "realName": "张尚",
    "createTime": "1502712957615",
    "feedBackImage":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503401417732_VKpxid150340141816017229.jp
g",
    "isBlack": "0",
    "district": "",
    "feedPrivUser": "1",
    "name": "尚客优の",
```



```
"detail": "",  
"pwd": "",  
"status": "0"  
}  
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
mobile	用户手机号码
latitude	纬度
longitude	经度
headUrl	用户头像地址
isOnline	用户是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	用户状态 (1 有效 0 无效)
nickName	用户昵称
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户所在城市 id
sex	性别
idNo	身份证号码
IMNo	用户注册号
sign	用户签名
province	用户所在省份 id
district	县区 id
detail	用户备注
recommandUserId	推荐人 id
newNotification	新消息是否通知
feedPrivFriend	我的朋友圈对好友权限 0 不可看 1 可看
feedBackImage	朋友圈背景图
isBlack	0 不是黑名单 1 黑名单
needAuth	加好友是否要认证
isAuth	是否实名认证 1 已认证 0 未认证

32、加好友或群接口

接口地址: /chat/requestFriend

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destId	Long	是	用户/群 id
destType	Int	是	1 用户 2 群



返回值样例:

```
{"code":"1\1\2","data":{"info":"完成"}}
```

错误信息:

code	info
-1	可能参数不对 加入群失败，可能超过人数限制 700

33、接受加好友请求接口

接口地址: /chat/ acceptRequest

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户唯一标识
destId	Long	是	请求用户 id
destType	Int	是	1 用户

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "birthday": "",  
    "mail": "",  
    "city": "",  
    "latitude": "35.063588",  
    "headUrl":  
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691  
7229.jpg",  
    "sign": "",  
    "isOnline": "0",  
    "remark": "",  
    "searchMobile": "1",  
    "idNo": "37132419891005201x",  
    "needAuth": "1",  
    "isAuth": "1",  
    "province": "",  
    "id": "17229",  
    "newNotification": "1",  
    "longitude": "118.338337",  
    "recommandUserId": "0",  
    "feedPrivFriend": "1",  
    "nickName": "尚客优の",  
    "sex": "男",  
    "IMNo": "55666999",
```



```
"mobile": "+8615615293955",
"marks": "测试",
"realName": "张尚",
"createTime": "1502712957615",
"feedbackImage":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503401417732_VKpxid150340141816017229.jp
g",
"isBlack": "0",
"district": "",
"feedPrivUser": "1",
"name": "尚客优の",
"detail": "",
"pwd": "",
"status": "0"
}
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
mobile	用户手机号码
latitude	纬度
longitude	经度
headUrl	用户头像地址
isOnline	用户是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	用户状态 (1 有效 0 无效)
nickName	用户昵称
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户所在城市 id
sex	性别
idNo	身份证号码
IMNo	用户注册号
sign	用户签名
province	用户所在省份 id
district	县区 id
detail	用户备注
recommandUserId	推荐人 id
newNotification	新消息是否通知
feedPrivFriend	我的朋友圈对好友权限 0 不可看 1 可看
feedbackImage	朋友圈背景图
isBlack	0 不是黑名单 1 黑名单



needAuth	加好友是否要认证
isAuth	是否实名认证 1 已认证 0 未认证
错误信息:	
code	info
-1	加好友失败

34、编辑用户信息接口

接口地址: /chat/ updateProfile

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	String	是	用户唯一标识
nickName	String	是	昵称
city	String	是	城市
province	String	是	省份
name	String	是	姓名
sign	String	是	签名
sex	String	是	性别
district	String	是	区县 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "birthday": "",
    "mail": "",
    "city": "",
    "latitude": "35.063588",
    "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "sign": "",
    "isOnline": "0",
    "remark": "",
    "searchMobile": "1",
    "idNo": "37132419891005201x",
    "needAuth": "1",
    "isAuth": "1",
    "province": "",
    "id": "17229",
    "newNotification": "1",
    "longitude": "118.338337",
    "recommandUserId": "0",
    "feedPrivFriend": "1",
    "nickName": "尚客优の",
```



```
"sex": "男",
"IMNo": "55666999",
"mobile": "+8615615293955",
"marks": "测试",
"realName": "张尚",
"createTime": "1502712957615",
"feedbackImage":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503401417732_VKpxid150340141816017229.jpg",
"isBlack": "0",
"district": "",
"feedPrivUser": "1",
"name": "尚客优の",
"detail": "",
"pwd": "",
"status": "0"
}
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
mobile	用户手机号码
latitude	纬度
longitude	经度
headUrl	用户头像地址
isOnline	用户是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	用户状态 (1 有效 0 无效)
nickName	用户昵称
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户所在城市 id
sex	性别
idNo	身份证号码
IMNo	用户注册号
sign	用户签名
province	用户所在省份 id
district	县区 id
detail	用户备注
recommandUserId	推荐人 id
newNotification	新消息是否通知
feedPrivFriend	我的朋友圈对好友权限 0 不可看 1 可看



feedBackImage	朋友圈背景图
isBlack	0 不是黑名单 1 黑名单
needAuth	加好友是否要认证
isAuth	是否实名认证 1 已认证 0 未认证

错误信息:

code	info
-1	更新失败

35、系统初始化接口

接口地址: /chat/ ready

接口入参:

参数	类型	必须	说明
token	String	是	用户标识

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "myInfo": {},
    "firendsInfo": {},
    "groupsInfo": {},
    "friends": {},
    "payInfo": {}
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
myInfo	用户信息
firendsInfo	用户好友信息
groupsInfo	用户群组信息
friends	用户好友信息
payInfo	用户支付信息

36、设置群组头像接口

接口地址: /chat/ setGroupHeader

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
url	String	是	图片地址

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "操作成功"}}
```



错误信息:

code	info
-1	设置失败 无权操作

37、发布群公告接口

接口地址: /chat/ createGroupNote

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
content	String	是	公告内容
title	String	是	公告标题

{"code": "1", "data": {"info": "操作成功"}}

错误信息:

code	info
-1	发布失败 无权操作 您不在该群组, 无法操作

38、获取群公告列表接口

接口地址: /chat/ getNoteList

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "orderType": "",
    "pageNo": "1",
    "totalPage": "1",
    "editable": "1",
    "pageSize": "20",
    "orderBy": "",
    "list": [
      {
        "createTime": "1505872334000",
        "groupId": "2248",
        "updateTime": "1505872334000",
```



```
"id": "119",
"title": "扣扣",
"userId": "17231",
"content": "啦啦啦啦啦啦啦啦男人"
},
{
  "createTime": "1505872222000",
  "groupId": "2248",
  "updateTime": "1505872222000",
  "id": "118",
  "title": "默默",
  "userId": "17231",
  "content": "我头目睹体检卡"
},
{
  "createTime": "1502951618000",
  "groupId": "2248",
  "updateTime": "1502951618000",
  "id": "36",
  "title": "呵呵呵",
  "userId": "17231",
  "content": "嘿嘿嘿嘿额诶嘿嘿"
},
{
  "createTime": "1502951247000",
  "groupId": "2248",
  "updateTime": "1502951247000",
  "id": "35",
  "title": "呵呵呵",
  "userId": "17231",
  "content": "嘿嘿嘿嘿额诶嘿嘿我现在"
}
],
"totalCount": "4"
}
```

返参说明:

参数名	说明
createTime	公告创建时间
groupId	群组 id
updateTime	公告更新时间
id	公告 id
title	公告标题
userId	公告发布人 id



content	公告内容
---------	------

错误信息:

code	info
-1	您不在该群组，无法操作

39、更新群公告接口

接口地址: /chat/ updateGroupNote

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
content	String	是	公告内容
title	String	是	公告标题
noteId	Long	是	公告 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "更新成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	各参数不能为空 无权操作 您不在该群组，无法操作

40、删除群公告接口

接口地址: /chat/ deleteGroupNote

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
noteId	Long	是	公告 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "删除成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	删除失败 无权操作 您不在该群组，无法操作

41、用户通讯录接口

接口地址: /chat/ inviteContact



接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
contact	String	选填	通讯录数据

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [
      {
        "isExists": "1",
        "phone": "15966769023",
        "markName": "023",
        "nickName": "123023ab",
        "header": "",
        "fuserId": "17231",
        "userId": "17231"
      }
    ]
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
isExists	是否注册系统 1 注册
phone	手机号
markName	通讯录备注名
nickName	用户昵称
header	通讯录的头像地址
userId	用户 id
fuserId	

42、导入通讯录接口

接口地址: /chat/ myContact

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
contact	String	是	通讯录数据
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [
```



```

{
  "isExists": "1",
  "phone": "15966769023",
  "markName": "023",
  "nickName": "123023ab",
  "header": "",
  "fuserId": "17231",
  "userId": "17231"
}
]
}

```

返参说明:

参数名	说明
isExists	是否注册系统 1 注册
phone	手机号
markName	通讯录备注名
nickName	用户昵称
header	通讯录的头像地址
userId	用户 id
fuserId	

43、投诉接口

接口地址: /chat/ report

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
destId	Long	是	群/用户 id
destType	Int	是	0 投诉个人 1 投诉群组
imgs	String	选填	投诉图片
msg	String	选填	投诉消息内容

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": {
      "id": "1",
      "userId": "17228",
      "destId": "17229",
      "destType": "0",
      "report_imgs":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503629584156_wccxutheadimage.jpg",

```




```

    "report_msg": "",
    "createTime": "2017-08-24 10:21:48",
    "updateTime": "2017-08-24 10:21:48",
    "status": "0"
  }
}
}

```

返参说明:

参数名	说明
id	
userId	用户 id
destId	群/用户 id
destType	0 投诉个人 1 投诉群组
report_imgs	投诉图片
report_msg	投诉消息内容
createTime	投诉时间
updateTime	更新时间
status	处理状态

错误信息:

code	info
-1	举报发送失败

44、解散群接口

接口地址: /chat/ dismissGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id

返回值样例:

```

{"code": "1", "data": { "info": "操作成功" }}

```

错误信息:

code	info
-1	群已经解散 无权操作 操作失败 您不在该群组, 无法操作

45、群转移请求接口

接口地址: /chat/ transGroup

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	群主 id
groupId	Long	是	群 id
destId	Long	是	新群主 id

返回值样例:

`{"code": "1", "data": { "info": " 发送请求成功"}}`

错误信息:

code	info
-1	无权操作 操作失败 群资料获取失败 请选择群成员 无法转移给自己 您不在该群组，无法操作

46、接受群转移请求接口

接口地址: /chat/ transGroupConfirm

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	接受群用户 id
groupId	Long	是	群 id
destId	Long	是	请求转移群主 id
accept	Int	选填	

返回值样例:

`{"code": "1", "data": { "info": " 操作成功"}}`

错误信息:

code	info
-1	无权操作 操作失败 操作已失效 群资料获取失败 群主信息获取失败 您不在该群组，无法操作

47、设置群管理员接口

接口地址: /chat/ setGroupAdmin

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	群主 id
groupId	Long	是	群 id
destId	Long	是	被设置用户 id
IsSet	Int	选填	被设置角色



返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": " 设置成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	设置/操作失败
2000	群资料获取失败
2001	无权操作
2003	不是群成员

48、修改群描述接口

接口地址: /chat/ updateGroupDesc

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	群主 id
groupId	Long	是	群 id
descriptions	String	是	群描述

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": " 设置成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	设置/操作失败
2000	群资料获取失败
2001	无权操作

49、删除群成员接口

接口地址: /chat/ removeGroupMember

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id
destId	Long	是	群成员 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": " 删除成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	删除失败 无权操作 您不在该群组, 无法操作

50、修改加群方式接口



接口地址: /chat/ updateJoinstatus

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id
status	Int	选填	状态
question	String	选填	加群问题
answer	String	选填	问题答案
fee	BigDecimal	选填	加群费用

返回值样例:

`{"code": "1", "data": {"info": " 设置成功"}}`

错误信息:

code	info
-1	设置失败 无权操作 您不在该群组, 无法操作 请配置正确的验证问题及答案 请配置正确的验证问题 网络繁忙, 请稍后重试

51、申请加群接口

接口地址: /chat/ requestGroupJoin

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id
answer	String	选填	问题答案

返回值样例:

`{"code": "1", "data": {"info": " 申请成功"}}`

错误信息:

code	info
-1	验证消息不能为空
-2	加群问题答案不正确
-3	不允许加入
-4	请先支付
-5	群人数已经到达上限

52、支付群升级费用接口

接口地址: /chat/ payForGroupLevel

接口入参:



参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	群主 id
groupId	Long	是	群 id
pwd	String	是	支付密码
level	Int	是	群等级

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": {"id": "2983", "name": "test", "descriptions": "", "detail": "", "headUrl": "", "creatorId": "17229", "createTime": "1542245794048", "joinStatus": "0", "question": "", "answer": "", "level": "0", "expire": "0", "fee": "0.00", "robot": "0", "welcome": "", "isset": "0"}}
```

返参说明:

参数名	说明
question	加群问题
level	群等级
isset	是否设置欢迎语 0 未设置 1 已设置
fee	加群费用
headUrl	头像 class 或者 url
joinStatus	加群 验证 0-无需验证 1 需要验证消息 2 需要回答问题并由管理员审核 3 需要正确回答问题 4 只允许群成员邀请 5 不允许任何人加入 6 付费加群
descriptions	描述
robot	开通机器人---1: 开通 0: 未开通
answer	加群问题答案
createTime	群组创建时间
expire	到期时间
name	群组名称
id	群组 id
detail	备注
creatorId	群组创建人 id
welcome	欢迎语

错误信息:

code	info
-1	无权操作 您不在群组，无法操作 服务器繁忙，请稍后重试
2	支付密码不正确
3	金额不足
4	只有群主可以升级

53、支付加群费用接口

接口地址: /chat/ payForGroupJoin

接口入参:



参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id
pwd	String	是	支付密码

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "加入成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	群不存在 群组人数已达上限, 无法加入
2	支付密码不正确
3	金额不足

54、更新群成员信息接口

接口地址: /chat/ updateGroupMember

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	操作者 id
groupId	Long	是	群组 id
destId	Long	是	更新用户
type	Int	是	1 加群验证 2 禁言 3 扩展字段 4 记录 加群方式
ope	Int	是	{0:拒绝加群, 1:同意 加群},{禁言时间: 单 位秒 例: 600->十 分钟}
ext	String	选填	4 记录加群方式内 容

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "操作成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	操作失败, 请稍后重试 更新失败, 请稍后重试 网络繁忙, 请稍后重试

55、获取群配置信息接口

接口地址: /chat/ queryGroupConfig

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	操作者 id
--------	------	---	--------

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": [
      {
        "level": "1",
        "lid": "1",
        "expire": "86400",
        "fee": "10.00"
      },
      {
        "level": "2",
        "lid": "2",
        "expire": "604800",
        "fee": "20.00"
      },
      {
        "level": "3",
        "lid": "3",
        "expire": "2592000",
        "fee": "30.00"
      },
      {
        "level": "4",
        "lid": "4",
        "expire": "2592000",
        "fee": "40.00"
      }
    ]
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
lid	
level	群组级别
expire	
fee	费用

错误信息:

code	info
-1	获取配置信息失败, 请稍后重试



56、群组续费接口

接口地址: /chat/ payForGroupExt

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群 id
pwd	String	是	支付密码

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "2983",
    "name": "test",
    "descriptions": "",
    "detail": "",
    "headUrl": "",
    "creatorId": "17229",
    "createTime": "1542245794048",
    "joinStatus": "0",
    "question": "",
    "answer": "",
    "level": "0",
    "expire": "0",
    "fee": "0.00",
    "robot": "0",
    "welcome": "",
    "isset": "0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
question	加群问题
level	群等级
isset	是否设置欢迎语 0 未设置 1 已设置
fee	加群费用
headUrl	头像 class 或者 url
joinStatus	加群 验证 0-无需验证 1 需要验证消息 2 需要回答问题并由管理员审核 3 需要正确回答问题 4 只允许群成员邀请 5 不允许任何人加入 6 付费加群
descriptions	描述
robot	开通机器人---1: 开通 0: 未开通
answer	加群问题答案
createTime	群组创建时间
expire	到期时间
name	群组名称
id	群组 id
detail	备注
creatorId	群组创建人 id
welcome	欢迎语

错误信息:

code	info
-1	无权操作 您不在群组, 无法操作 服务器繁忙, 请稍后重试
2	支付密码不正确
3	金额不足
4	只有群主可以续费



63、信鸽推送设备绑定接口

接口地址: /chat/ bindXgToken

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
token	Sting	是	设备唯一识别码
device	Int	是	设备类型

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "绑定成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	绑定失败

64、查询用户群资料接口

接口地址: /chat/ getGroupMemberById

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
groupId	Long	是	群组 id
destId	Long	是	查询用户 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "birthday": "",  
    "mail": "",  
    "city": "",  
    "latitude": "35.063588",  
    "headUrl":  
    "http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691  
7229.jpg",  
    "sign": "",  
    "isOnline": "0",  
    "remark": "",  
    "searchMobile": "1",  
    "idNo": "37132419891005201x",  
    "needAuth": "1",  
    "isAuth": "1",  
    "province": "",  
    "id": "17229",  
    "groupInfo": "",  
    "newNotification": "1",  
    "longitude": "118.338337",
```



```
"recommandUserId": "0",
"feedPrivFriend": "1",
"nickName": "尚客优の",
"sex": "男",
"IMNo": "55666999",
"mobile": "+8615615293955",
"realName": "张尚",
"createTime": "1502712957615",
"feedbackImage":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503401417732_VKpxid150340141816017229.jp
g",
"isBlack": "0",
"district": "",
"feedPrivUser": "1",
"name": "尚客优の",
"detail": "",
"pwd": "",
"status": "0"
}
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	用户唯一标识
name	用户名
mobile	用户手机号码
latitude	纬度
longitude	经度
headUrl	用户头像地址
isOnline	用户是否在线 (0 不在线 1 在线)
CreateTime	用户注册时间 (时间戳)
Status	用户状态 (1 有效 0 无效)
nickName	用户昵称
birthday	用户生日
mail	用户邮箱
city	用户所在城市 id
sex	性别
idNo	身份证号码
IMNo	用户注册号
sign	用户签名
province	用户所在省份 id
district	县区 id
detail	用户备注
recommandUserId	推荐人 id



newNotification	新消息是否通知
feedPrivFriend	我的朋友圈对好友权限 0 不可看 1 可看
feedBackImage	朋友圈背景图
isBlack	0 不是黑名单 1 黑名单
needAuth	加好友是否要认证
isAuth	是否实名认证 1 已认证 0 未认证
groupInfo	群组信息

错误信息:

code	info
-1	发生异常

65、给好友添加标签接口

接口地址: /chat/ addMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
markName	String	是	标签名称
friendIds	String	是	好友 id 集合

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "85",
    "userId": "17228",
    "sort": "0",
    "markName": "test",
    "createTime": "1542272925135",
    "isDelete": "0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	标签唯一标识
userId	用户 id
sort	排序
markName	标签名称
createTime	标签创建时间
isDelete	是否已删除 0: 未删除 1: 已删除

错误信息:

code	info
-1	添加失败



	标签名称不能为空
--	----------

66、获取好友标签接口

接口地址: /chat/ userMarks

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": [
    {
      "sort": "0",
      "markId": "44",
      "markName": "刚刚发现一 a",
      "users": [
        {
          "name": "123023ab",
          "mobile": "+8615966769023",
          "headUrl":
            "http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1506300662740_qHP3Gz150630066212517231.png",
          "remark": "",
          "userId": "17231",
          "nickName": "123023ab"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

返参说明:

参数名	说明
sort	排序
markId	标签 id
markName	标签名
users	该标签下的好友列表

错误信息:

code	info
-1	获取失败

67、删除标签接口

接口地址: /chat/ removeMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户 id
markId	Long	是	标签 id

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "删除成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	删除失败

68、更新标签接口

接口地址: /chat/ updateMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
markId	Long	是	标签 id
markName	String	是	新标签名称
friendIds	String		好友 id 集合

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "85",
    "userId": "17228",
    "sort": "0",
    "markName": "test",
    "createTime": "1542272925135",
    "isDelete": "0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	标签唯一标识
userId	用户 id
sort	排序
markName	标签名称
createTime	标签创建时间
isDelete	是否已删除 0: 未删除 1: 已删除

错误信息:

code	info
-1	修改失败 标签名称不能为空

69、给好友添加标签接口



接口地址: /chat/ addFriendMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
friendId	Long	是	好友 id
markIds	String	是	标签 id 集合

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "添加成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	添加失败

70、批量将好友添加标签接口

接口地址: /chat/ addFriendMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
markId	Long	是	标签 id
friendIds	String	是	好友 id 集合

返回值样例:

```
{"code": "1", "data": { "info": "添加成功"}}
```

错误信息:

code	info
-1	添加失败

71、获取标签好友列表接口

接口地址: /chat/ userMarkFriend

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
markId	Long	是	标签 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": [  
    {  
      "name": "Cathy~测试",  
      "mobile": "+8618953962126",  
      "headUrl":  
      "http://imserver.huiwork.com:8080/wmsMobile/upload/small_1534772912940_edae48ac8c6a3e4ca94fe7ea042af962.jpeg",  
    }  
  ]  
}
```



```

    "remark": "",
    "userId": "17228",
    "nickName": "Cathy~测试"
  },
  {
    "name": "四十大盗",
    "mobile": "+8618910797345",
    "headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1509237307121_HTCOK4headimage.jpg",
    "remark": "",
    "userId": "17230",
    "nickName": "四十大盗"
  }
]
}

```

返参说明:

参数名	说明
name	用户名称
mobile	用户手机号
headUrl	用户头像
remark	备注
userId	用户 id
nickName	用户昵称

错误信息:

code	info
-1	获取失败

72、获取好友标签列表接口

接口地址: /chat/ userFriendMark

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
friendId	Long	是	好友 id

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": [
    {
      "markId": "20",
      "markName": "635696"
    },
    {
      "markId": "21",

```



```

    "markName": "6356"
  }
]
}

```

返参说明:

参数名	说明
markId	标签 id
markName	标签名称

错误信息:

code	info
-1	获取失败

73、移除标签好友接口

接口地址: /chat/ removeMarkFriend

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
friendId	Long	是	好友 id
markId	Long	是	标签 id

返回值样例:

{"code": "1", "data": { "info": "移除成功"}}

错误信息:

code	info
-1	移除失败

76、添加收藏接口

接口地址: /favorite /addFavorite

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
category	Int	是	1 文本 2 图片 3 语音 4 视频 5 表情 6 链接 文章
content	String	是	内容
fromId	Long	是	用户 id/群 id
fromName	String	是	用户/群名称
fromHeadUrl	String	是	用户/群头像

返回值样例:

{"code": "1", "data": { "info": "收藏成功"}}

错误信息:

code	info
-1	移除失败



-1	收藏失败，参数不正确 收藏失败，重复收藏
----	-------------------------

77、获取收藏列表接口

接口地址：/favorite/getFavorite

接口入参：

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pageNo	Int	选填	第几页（分页）

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "2",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [
      {
        "id": "523",
        "category": "2",
        "fromId": "17229",
        "fromName": "Cathy0",
        "fromHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512475486259_K5h1qw1512475484479
17228.jpg",
        "createTime": "1512550413201",
        "content":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1502763153381_16E2811502763147872.jpg",
        "userId": "17229"
      },
      {
        "id": "522",
        "category": "4",
        "fromId": "17229",
        "fromName": "尚客优の",
        "fromHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503484396122_XVBjgP150348439715617229.j
pg",
        "createTime": "1512550409676",
        "content":
"{\"getVedioBitmapUrl\": \"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1512550394537_puaK
nH151255039424817229.jpg\", \"vedioBitmappath\": \"/storage/emulated/0/1512550393908.jpg"

```



```

\","\vedioPath\":"\storage/emulated/0/Android/data/com.sam.im.samim/cache/VID_20171206
_165259.mp4\","\vedioSize\":9576,\vedioUrl\":"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload
/1512550394774_S6le4N151255039436817229.mp4\\"",
    "userId": "17229"
  }
],
"totalPage": "1"
}
}

```

返参说明:

参数名	说明
id	收藏唯一标识
category	1 文本 2 图片 3 语音 4 视频 5 表情 6 链接文章
fromName	用户/群名称
fromId	用户 id/群 id
fromHeadUrl	用户/群头像
createTime	收藏时间
userId	用户 id

78、删除收藏接口

接口地址: /favorite/delFavorite

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
favoriteId	Long	是	收藏 id

返回值样例:

```

{"code": "1", "data": { "info": "删除成功"}}

```

79、修改朋友圈背景图接口

接口地址: /feed/changeBackImage

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
imgUrl	String	是	背景图片地址

返回值样例:

```

{"code": "1", "data": { "info": "更新背景成功"}}

```

错误信息:

code	info
-1	更新背景失败



80、获取朋友圈背景图接口

接口地址: /feed/getBackImage

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1503401417732_VKpxid150340141816017229.jpg"
}
```

错误信息:

code	info
-1	未找到用户

81、获取朋友圈相册接口

接口地址: /feed/getFeedAlbum

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
destId	Long	是	目标用户 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "album":
"http://imserver.huiwork.com:8080/wmsMobile/upload/1534772884561_307b2ad6824344904955a1ba05250a2b.jpeg,http://imserver.huiwork.com:8080/wmsMobile/upload/1534771217657_72a3fa282b3d383d9371b861d2e71916.jpeg,http://imserver.huiwork.com:8080/wmsMobile/upload/1534150229448_b795f656737df70b748b1d4fed85faf5.jpg"
  }
}
```

错误信息:

code	info
0	没有相册数据

82、发布朋友圈接口

接口地址: /feed/addFeed

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户 id
images	String	选填	图片
text	String	选填	文本
lat	String	选填	纬度
lng	String	选填	经度
address	String	选填	发布地点
priv	Int	是	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
at	String	选填	提醒谁看
uids	String	选填	限制部分的用户的用户 id
video	String	选填	视频
ext	String	选填	扩展字段

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "5bee1255ef2fd203a8154d7c",
    "belongUserId": "17229",
    "feedText": "12345566",
    "feedImgs": "",
    "userId": "17229",
    "userName": "尚客优の",
    "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "createTime": "1542328916798",
    "status": "1",
    "feedId": "3121",
    "lat": "",
    "lng": "",
    "address": "",
    "at": "",
    "uids": "",
    "feedVideo": "",
    "priv": "1",
    "ext": "",
    "imFeedPraises": [],
    "imFeedComments": [],
    "atUsers": []
  }
}
```

返参说明:



参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	

错误信息:

code	info
-1	发布失败

83、朋友圈发布评论接口

接口地址: /feed/addFeedComment

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
feedId	Long	是	朋友圈 id
text	String	是	评论文本内容
replyId	Long	选填	被回复用户 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "评论发布成功"
  }
}
```



错误信息:

code	info
-1	评论发布失败

84、朋友圈点赞接口

接口地址: /feed/addFeedPraise

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
feedId	Long	是	朋友圈 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "赞发布成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	发布失败

85、取消朋友圈点赞接口

接口地址: /feed/canclePraise

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
feedId	Long	是	朋友圈 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "取消赞成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	取消赞失败

86、删除朋友圈接口

接口地址: /feed/deleteFeed

接口入参:



参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
feedId	Long	是	朋友圈 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "删除成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	删除失败, 参数不正确

87、获取朋友圈详情接口

接口地址: /feed/getOneFeed

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
feedId	Long	是	朋友圈 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "5bee1255ef2fd203a8154d7c",
    "belongUserId": "17229",
    "feedText": "12345566",
    "feedImgs": "",
    "userId": "17229",
    "userName": "尚客优の",
    "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "createTime": "1542328916798",
    "status": "1",
    "feedId": "3121",
    "lat": "",
    "lng": "",
    "address": "",
    "at": "",
    "uids": "",
    "feedVideo": "",
    "priv": "1",
```



```
"ext": "",
"imFeedPraises": [],
"imFeedComments": [
  {
    "id": "2015",
    "userId": "17229",
    "userName": "尚客优の",
    "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "replyUserId": "0",
    "replyUserName": "",
    "replyUserHeadUrl": "",
    "commentText": "test",
    "createTime": "1542329370740"
  }
],
"atUsers": []
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	



错误信息:

code	info
-1	失败, 参数不正确
0	该动态已被删除

88、获取朋友圈内容列表接口

接口地址: /feed/getFeed

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "12",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [
      {
        "id": "5baaed3840636e16b14eeb61",
        "belongUserId": "17228",
        "feedText": "她不她特特",
        "feedImgs": "",
        "userId": "21357",
        "userName": "gjig",
        "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",
        "createTime": "1537928504460",
        "status": "1",
        "feedId": "3028",
        "lat": "",
        "lng": "",
        "address": "",
        "at": "",
        "uids": "",
        "feedVideo": "",
        "priv": "0",
        "ext": "",
        "imFeedPraises": [],

```



```
"imFeedComments": [  
  {  
    "id": "1984",  
    "userId": "21357",  
    "userName": "gjig",  
    "userHeadUrl":  
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",  
    "replyUserId": "0",  
    "replyUserName": "",  
    "replyUserHeadUrl": "",  
    "commentText": "不不她她不",  
    "createTime": "1537928648258"  
  }  
],  
  "atUsers": []  
}  
],  
  "atUsers": []  
}  
],  
  "skip": "0",  
  "totalPage": "1"  
}  
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见



ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	

89、获取自己的朋友圈内容列表接口

接口地址: /feed/getMyFeed

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "12",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [
      {
        "id": "5baaed3840636e16b14eeb61",
        "belongUserId": "17228",
        "feedText": "她不她特特",
        "feedImgs": "",
        "userId": "21357",
        "userName": "gjig",
        "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",
        "createTime": "1537928504460",
        "status": "1",
        "feedId": "3028",
        "lat": "",
        "lng": "",
        "address": "",
        "at": "",
        "uids": "",
        "feedVideo": "",
        "priv": "0",
        "ext": "",
        "imFeedPraises": [],
        "imFeedComments": [
```



```
{
  "id": "1984",
  "userId": "21357",
  "userName": "gjig",
  "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",
  "replyUserId": "0",
  "replyUserName": "",
  "replyUserHeadUrl": "",
  "commentText": "不不她她不",
  "createTime": "1537928648258"
}
],
"atUsers": []
}
],
"atUsers": []
}
],
"skip": "0",
"totalPage": "1"
}
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段



imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	

90、获取好友的朋友圈内容列表接口

接口地址： /feed/getFriendFeed

接口入参：

参数	类型	必须	说明
friendId	Long	是	好友 id
pageNo	Int	选填	第几页（分页）

返回值样例：

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "12",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [
      {
        "id": "5baaed3840636e16b14eeb61",
        "belongUserId": "17228",
        "feedText": "她不她特特",
        "feedImgs": "",
        "userId": "21357",
        "userName": "gjig",
        "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",
        "createTime": "1537928504460",
        "status": "1",
        "feedId": "3028",
        "lat": "",
        "lng": "",
        "address": "",
        "at": "",
        "uids": "",
        "feedVideo": "",
        "priv": "0",
        "ext": "",
        "imFeedPraises": [],
        "imFeedComments": [
          {
```



```
"id": "1984",
  "userId": "21357",
  "userName": "gjig",
  "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",
  "replyUserId": "0",
  "replyUserName": "",
  "replyUserHeadUrl": "",
  "commentText": "不不她她不",
  "createTime": "1537928648258"
}
],
"atUsers": []
}
],
"atUsers": []
}
],
"skip": "0",
"totalPage": "1"
}
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞



imFeedComments	评论
atUsers	

91、设置朋友圈权限接口

接口地址: /feed/setFeedAuth

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
friendId	Long	是	好友 id
priv	Int	是	0 关闭权限 1 开启权限
direct	Int	是	0 设置我的朋友圈不给好友看权限 1 设置不看好友的朋友圈权限

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "设置成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	设置失败

92、搜索朋友圈内容接口

接口地址: /feed/searchFeed

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
year	Long	是	年
month	Int	是	月
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "12",
    "orderBy": "",
    "orderType": ""
  }
}
```



```
"list": [  
  {  
    "id": "5baaed3840636e16b14eeb61",  
    "belongUserId": "17228",  
    "feedText": "她不她特特",  
    "feedImgs": "",  
    "userId": "21357",  
    "userName": "gjig",  
    "userHeadUrl":  
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",  
    "createTime": "1537928504460",  
    "status": "1",  
    "feedId": "3028",  
    "lat": "",  
    "lng": "",  
    "address": "",  
    "at": "",  
    "uids": "",  
    "feedVideo": "",  
    "priv": "0",  
    "ext": "",  
    "imFeedPraises": [],  
    "imFeedComments": [  
      {  
        "id": "1984",  
        "userId": "21357",  
        "userName": "gjig",  
        "userHeadUrl":  
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1529917032262_6NT8KQheadimage.jpg",  
        "replyUserId": "0",  
        "replyUserName": "",  
        "replyUserHeadUrl": "",  
        "commentText": "不不她她不",  
        "createTime": "1537928648258"  
      }  
    ],  
    "atUsers": []  
  }  
  ],  
  "atUsers": []  
}  
],  
"skip": "0",  
"totalPage": "1"
```




```
}  
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度
address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	

93、赠送朋友圈礼物接口

接口地址: /feed/sendFeedGift

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
destId	Long	是	被赠送人 id
feedId	Long	是	朋友圈内容 id
gift	String	是	礼物信息

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "id": "284",  
    "userId": "17228",  
    "destId": "17229",  
    "feedId": "3121",
```



```

    "content": "test",
    "createTime": "2018-11-16 09:19:34",
    "updateTime": "2018-11-16 09:19:34",
    "sender": ""
  }
}

```

返参说明:

参数名	说明
id	赠送礼物 id
userId	赠送方 id
destId	接收方 id
feedId	朋友圈内容 id
content	礼物信息
createTime	赠送时间
updateTime	更新时间
sender	赠送方信息

错误信息:

code	info
-1	赠送失败

94、我收到的朋友圈礼物列表接口

接口地址: /feed/myGift

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "24",
    "orderBy": "createTime",
    "orderType": "desc",
    "list": [
      {
        "destId": "17228",
        "feedId": "1412",
        "createTime": "1505475772000",
        "giftContent": "{\"key\":\"gift_001\",\"price\":\"0.01\",\"name\":\"玫瑰\"}",
        "name": "四十大盗",
        "headUrl":

```



```

"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1509237307121_HTC0K4headimage.jpg",
  "updateTime": "1505475772000",
  "id": "46",
  "userId": "17230"
}
],
"totalPage": "2"
}
}

```

返参说明:

参数名	说明
destId	礼物接收方 id
feedId	朋友圈动态 id
createTime	赠送时间
giftContent	礼物信息
name	礼物赠送方名称
headUrl	礼物赠送方头像
id	礼物记录 id
updateTime	更新时间
userId	礼物赠送方 id

错误信息:

code	info
-1	赠送失败

95、删除朋友圈评论接口

接口地址: /feed/delFeedComment

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
commentId	Long	是	评论 id

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "5bee1255ef2fd203a8154d7c",
    "belongUserId": "17229",
    "feedText": "12345566",
    "feedImgs": "",
    "userId": "17229",
    "userName": "尚客优の",
    "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv151261510226917229.jpg",

```



```
"createTime": "1542328916798",
"status": "1",
"feedId": "3121",
"lat": "",
"lng": "",
"address": "",
"at": "",
"uids": "",
"feedVideo": "",
"priv": "1",
"ext": "",
"imFeedPraises": [],
"imFeedComments": [
  {
    "id": "2015",
    "userId": "17229",
    "userName": "尚客优の",
    "userHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv15126151022691
7229.jpg",
    "replyUserId": "0",
    "replyUserName": "",
    "replyUserHeadUrl": "",
    "commentText": "test",
    "createTime": "1542329370740"
  }
],
"atUsers": []
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	朋友圈 id
belongUserId	发布人 id
feedText	文本内容
feedImgs	图片内容
userId	发布人 id
userName	发布人名称
userHeadUrl	发布人头像
createTime	发布时间
status	状态
feedId	朋友圈 id
lat	纬度
lng	经度



address	发布地点
at	提醒谁看
uids	限制部分的的用户 id
feedVideo	视频内容
priv	0 公开 1 私密 2 部分可见 3 部分不可见
ext	扩展字段
imFeedPraises	点赞
imFeedComments	评论
atUsers	

错误信息:

code	info
-1	删除失败

138、扫码登录二维码获取接口

接口地址: /pc/getCode

接口入参:

参数	类型	必须	说明
sign	String	是	签名

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "qcode": "uuid:ihsdvnbnknksbmlm126263594vs"
  }
}
```

错误信息:

code	info
401	签名认证失败

139、查询二维码状态接口

接口地址: /pc/queryCode

接口入参:

参数	类型	必须	说明
sn	String	是	
userId	Long	是	用户 id
sign	String	是	签名

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
```



```
"data": {  
  "info": "有效二维码"  
}  
}
```

错误信息:

code	info
401	签名认证失败
402	等待授权中
-1	二维码已失效 请使用 SAMIM 进行扫码

140、授权登录接口

接口地址: /pc/authLogin

接口入参:

参数	类型	必须	说明
sn	String	是	
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "info": "授权成功"  
  }  
}
```

错误信息:

code	info
-1	授权失败 请使用 SAMIM 进行扫码

141、更新客户端位置信息接口

接口地址: /geo/updateGeo

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
lat	double	是	纬度
lon	double	是	经度

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "info": " update finished."  
  }  
}
```



}

142、摇一摇接口

接口地址: /geo/findRandom

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
longitude	double	是	经度
latitude	double	是	纬度

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "distance": " 10",
    "user": "{}",
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
distance	距离
user	用户信息

错误信息:

code	info
0	没有找到同一时刻的人

143、查询摇一摇历史接口

接口地址: /geo/getRockRecord

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
page	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "1",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [
      {
```



```

"rockid": "1",
"distance": "0",
"nickName": "Cathy~测试",
"sex": "女",
"headUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/1512738507845_Vm70pU151273850839617228.
jpg",
"sign": "土豆土豆，我是地瓜，我是地瓜！",
"userId": "17228"
}
],
"totalPage": "1"
}
}
}

```

返参说明:

参数名	说明
rockid	摇一摇记录 id
distance	距离
nickName	昵称
sex	性别
headUrl	头像
sign	签名
userId	用户 id

144、清除摇一摇历史接口

接口地址: /geo/removeRockRecord

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
id	Long	是	摇一摇记录 id

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "清除成功"
  }
}
}

```

错误信息:

code	info
-1	网络繁忙，请稍后重试

148、附近的人接口



接口地址: /geo/findNearby

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
longitude	double	是	经度
latitude	double	是	纬度
sex	String	选填	性别
pageNo	Int	选填	第几页 (分页)

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "pageNo": "1",
    "pageSize": "20",
    "totalCount": "0",
    "orderBy": "",
    "orderType": "",
    "list": [],
    "totalPage": "0"
  }
}
```

149、设置支付密码接口

接口地址: /pay/setPayPwd

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pwd	String	是	支付密码
validateNum	String	是	验证码

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": " 支付密码设置完成"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	用户不存在 验证码不正确! 支付密码不能和上次相同



150、验证支付密码接口

接口地址: /pay/validatePayPwd

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
pwd	String	是	支付密码

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "success"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	fail

151、获取靓号类型列表接口

接口地址: /pay/getNumberType

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
device	Int	选填	

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "types": [
      {
        "typeName": "AABB",
        "tid": "1"
      },
      {
        "typeName": "AAABBB",
        "tid": "4"
      },
      {
        "typeName": "ABCABC",
        "tid": "6"
      },
      {
        "typeName": "3A",
        "tid": "7"
      }
    ]
  }
}
```



```
    },
    {
      "typeName": "3R",
      "tid": "8"
    },
    {
      "typeName": "4A",
      "tid": "9"
    },
    {
      "typeName": "4R",
      "tid": "10"
    }
  ],
  "sessid": "1D8A44CC44415B2E0EDB466C12BDBFD0"
}
```

152、获取靓号接口

接口地址: /pay/getVipNumber

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
sessid	String	是	
type	String	是	靓号类型

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "numbers": [
      {
        "nid": "66",
        "price": "0.01",
        "num": "234512"
      }
    ]
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
nid	靓号 id
price	靓号价格
num	靓号



153、创建购买靓号订单接口

接口地址： /pay/createNumberOrder

接口入参：

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	金额
sessid	String	是	
body	String	是	充值描述
subject	String	是	
type	String	是	支付方式 alipay wxpay
number	String	是	靓号
mobile	String	是	手机号
pwd	String	是	密码
validateNum	String	是	验证码
headUrl	String	选填	头像
name	String	是	昵称

返回值样例：

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "orderString": "1215441",
    "outTradeNo": "1215441feg",
  }
}
```

返参说明：

参数名	说明
orderString	订单描述
outTradeNo	支付流水号

错误信息：

code	info
-1	昵称不能为空 手机号不能为空 密码不能为空 手机号码已存在 有参数不正确 您已经绑定 IM 号了 请选择购买号码 您手慢了，该号码已被注册 服务器繁忙，请稍后重试



	订单创建失败 金额格式不正确
--	-------------------

154、检测靓号接口

接口地址: /pay/checkNumber

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
number	String	是	靓号
sessid	String	是	

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "注册成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	账号注册中

200、创建收款码接口

接口地址: /transfer/ createReceipt

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	金额

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "qrcodeType": "1",
    "receiptName": "尚客优の",
    "amount": "10",
    "receiptId": "17229",
    "receiptHeadUrl":
"http://123.57.47.19:8080/wmsMobile/upload/small_1512615105030_op0JRv151261510226917229.jpg"
  }
}
```



返参说明:

参数名	说明
qrctype	类型
receiptName	名称
amount	金额
receiptId	用户 id
receiptHeadUrl	用户头像

202、二维码扫码付款接口

接口地址: /transfer/ postPayment

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	金额
destId	Long	是	支付对象 id
payPwd	String	是	支付密码

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "付款成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	付款异常失败 支付密码错误 参数不正确
3	金额不足

203、开始转账/群组转账接口

接口地址: /transfer/ createTransfer

接口入参:

参数	类型	必须	说明
msg	String	选填	备注
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	金额
destId	Long	是	支付对象 id
payPwd	String	是	支付密码(加密后)



groupId	Long	选填	群组 id
---------	------	----	-------

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "1345",
    "userId": "17229",
    "destId": "17228",
    "amount": "10",
    "msg": "12346",
    "status": "1",
    "sendTime": "1542589057711",
    "confirmTime": ""
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	转账记录 id
userId	付款人 id
destId	收款 id
amount	金额
msg	备注
status	状态 1 待收钱 2 确认收钱 3 退回
sendTime	转账时间
confirmTime	确认时间

错误信息:

code	info
2	支付密码不正确
3	金额不足
4	群资料查询失败

204、确认转账接口

接口地址: /transfer/ confirmTransfer

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
transId	Long	是	转账记录 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": " confirm.."
  }
}
```



```
}  
}
```

错误信息:

code	info
-1	fail..

205、查看转账详情接口

接口地址: /transfer/ viewTransfer

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
transId	Long	是	转账记录 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "id": "1345",  
    "userId": "17229",  
    "destId": "17228",  
    "amount": "10.00",  
    "msg": "12346",  
    "status": "3",  
    "sendTime": "1542589057711",  
    "confirmTime": ""  
  }  
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	转账记录 id
userId	付款人 id
destId	收款 id
amount	金额
msg	备注
status	状态 1 待收钱 2 确认收钱 3 退回
sendTime	转账时间
confirmTime	确认时间

206、发起 AA 收款接口

接口地址: /transfer/ aaTrans

接口入参:

参数	类型	必须	说明
----	----	----	----



userId	Long	是	用户 id
destType	Int	是	起始发送对象 0 个人 1 群组
destId	Long	是	付款对象 id
msg	String	选填	备注
totalAmount	BigDecimal	是	总金额
counts	Int	是	付款人数

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "msg": "有福同享，有难同当",
    "totalAmt": "10",
    "counts": "1",
    "transId": "334",
    "amt": "10.0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
msg	收款备注
totalAmt	收款总金额
counts	付款人数
transId	转账 id
amt	每人付款金额

错误信息:

code	info
-1	收款个数不能大于 50 单笔金额不得小于 0.01 元 发起失败

207、支付 AA 收款接口

接口地址: /transfer/ aaTransPay

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
destId	Long	是	付款对象 id
amount	BigDecimal	是	金额
payPwd	String	是	支付密码(加密后)
destId	Long	是	付款对象 id

返回值样例:

```
{
```



```

"code": "1",
"data": {
  "info": "付款成功! "
}
}

```

错误信息:

code	info
-1	金额不足 付款失败! 参数不正确 支付密码错误 AA 收款已过期 AA 收款已经结束 您已经支付过该笔转账

208、查看 AA 收款详情接口

接口地址: /transfer/ aaTransDetail

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
transId	Long	是	转账 id

返回值样例:

```

{
  "code": "1",
  "data": {
    "records": [],
    "transInfo": {
      "id": "334",
      "userId": "17229",
      "destId": "17228",
      "msg": "有福同享, 有难同当",
      "destType": "0",
      "totalAmount": "10.00",
      "status": "2",
      "createTime": "1542590091676",
      "updateTime": "1542590248013",
      "counts": "1"
    },
    "isPayed": "0"
  }
}

```

返参说明:

参数名	说明
-----	----



records	支付信息列表
transInfo	AA 收款详情信息
isPayed	是否支付完成

错误信息:

code	info
-1	查询失败

209、设置聊天皮肤接口

接口地址: /user/ setMsgSkin

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
skin	String	选填	聊天皮肤
msgSkin	String	选填	聊天气泡皮肤

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "设置成功! "
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	设置失败

210、设置提醒接口

接口地址: /user/ setMsgAlert

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
content	String	是	提醒内容
seconds	Long	是	提醒时间

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "设置成功! "
  }
}
```

错误信息:

code	info
------	------



-1	设置失败 提醒时间不许大于当前时间
----	----------------------

229、获取钱包余额接口

接口地址: /wallet/getBalance

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": "9995.14"  
}
```

错误信息:

code	info
-1	发生异常

230、获取账单列表接口

接口地址: /wallet/getWalletHistory

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": [  
    {  
      "id": "6659",  
      "userId": "17229",  
      "moneyType": "3",  
      "amount": "1.00",  
      "destType": "2",  
      "destId": "2288",  
      "moneyDirect": "-1",  
      "content": "",  
      "occurTime": "1503371240252"  
    }  
  ]  
}
```

返参说明:

参数名	说明
-----	----



id	账单 id
userId	用户 id
moneyType	1 充值 2 提现 3 发红包 4 收红包 5 发转账 6 收转账 7 红包退回 8 转账退回 9 帐号购买 10 AA 收款 11 AA 付款
amount	金额
destType	1 个人 id2 群 id3 其它
destId	目标对象 id
moneyDirect	-1 减少 1 增加
content	描述
occurTime	时间
错误信息:	
code	info
-1	发生异常

231、充值接口

接口地址: /wallet/recharge

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	充值金额

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": [
    {
      "id": "6659",
      "userId": "17229",
      "moneyType": "1",
      "amount": "1.00",
      "destType": "1",
      "destId": "17229",
      "moneyDirect": "1",
      "content": "",
      "occurTime": "1503371240252"
    }
  ]
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	账单 id
userId	用户 id



moneyType	1 充值 2 提现 3 发红包 4 收红包 5 发转账 6 收转账 7 红包退回 8 转账退回 9 帐号购买 10 AA 收款 11 AA 付款
amount	金额
destType	1 个人 id2 群 id3 其它
destId	目标对象 id
moneyDirect	-1 减少 1 增加
content	描述
occurTime	时间

错误信息:

code	info
-1	充值失败

232、提现接口

接口地址: /wallet/withdraw

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	提现金额

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": [
    {
      "id": "6659",
      "userId": "17229",
      "moneyType": "2",
      "amount": "1.00",
      "destType": "1",
      "destId": "17229",
      "moneyDirect": "-1",
      "content": "",
      "occurTime": "1503371240252"
    }
  ]
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	账单 id
userId	用户 id
moneyType	1 充值 2 提现 3 发红包 4 收红包 5 发转账 6 收转账 7 红包退回 8 转账退回 9 帐号购买



	10 AA 收款 11 AA 付款
amount	金额
destType	1 个人 id2 群 id3 其它
destId	目标对象 id
moneyDirect	-1 减少 1 增加
content	描述
occurTime	时间

错误信息:

code	info
-1	提现失败

233、创建支付订单接口

接口地址: /wallet/createRechargeOrder

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
amount	BigDecimal	是	金额
body	String	是	充值描述
subject	String	是	
type	String	是	支付类型 alipay wxpay
orderType	Long	是	订单类型

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "orderString": "1215441",
    "outTradeNo": "1215441feg",
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
orderString	订单描述
outTradeNo	支付流水号

错误信息:

code	info
-1	订单创建失败 金额格式不正确

234、支付宝支付接口



接口地址: /wallet/alipayNotify

返回值样例:

```
{ "SUCCESS" }
```

235、微信支付接口

接口地址: /wallet/wxpayNotify

236、取消订单接口

接口地址: /wallet/cancelOrder

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
outTradeNo	String	是	订单号
type	String	是	支付类型 alipay wxpay

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": {  
    "info": "支付已取消"  
  }  
}
```

237、获取银行卡列表接口

接口地址: /wallet/getCardList

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id

返回值样例:

```
{  
  "code": "1",  
  "data": [  
    {  
      "id": "2",  
      "userId": "17229",  
      "cardNo": "6214830202117965",  
      "bankName": "招商银行",  
      "createTime": "2017-08-26 10:31:18.0",  
      "updateTime": "2017-08-26 10:31:18.0"  
    }  
  ],  
}
```




```
{
  "id": "3",
  "userId": "17229",
  "cardNo": "6212261610006439041",
  "bankName": "工商银行",
  "createTime": "2017-08-30 11:12:11.0",
  "updateTime": "2017-08-30 11:12:11.0"
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	银行卡 id
userId	用户 id
cardNo	卡号
bankName	发卡银行
createTime	绑定时间
updateTime	修改时间

238、绑定银行卡接口

接口地址: /wallet/bindingCard

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
cardNo	String	是	卡号

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "id": "2",
    "userId": "17229",
    "cardNo": "6214830202117965",
    "bankName": "招商银行",
    "createTime": "2017-08-26 10:31:18.0",
    "updateTime": "2017-08-26 10:31:18.0"
  }
}
```

返参说明:

参数名	说明
id	银行卡 id
userId	用户 id
cardNo	卡号



bankName	发卡银行
createTime	绑定时间
updateTime	修改时间

错误信息:

code	info
-1	请输入正确卡号 已绑定过该卡 绑定失败

239、解绑银行卡接口

接口地址: /wallet/dissCard

接口入参:

参数	类型	必须	说明
userId	Long	是	用户 id
cardId	Long	是	银行卡绑定 id

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "info": "解绑成功"
  }
}
```

错误信息:

code	info
-1	解绑失败

240、版本更新接口

接口地址: /getVersion

返回值样例:

```
{
  "code": "1",
  "data": {
    "file": "upload/Version/201807/5392434125b3afe244d89a.apk",
    "versions": "3.9.9",
    "createTime": "1530335628000",
    "fileSize": "40070737",
    "id": "48",
    "device": "1",
    "content": "<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>SAMIM V3.9.9 更新内容 :</strong></p>\r\n\r\n<p><br />\r\n1、消息输入框里面输入文字后能保存草稿 (ios 版本)</p>\r\n\r\n<p>2、朋友圈发布动态可保存草稿 (ios 版本)</p>\r\n\r\n<p>3、设置增加皮肤按钮, 内含气泡/背景设置</p>\r\n\r\n<p>4、设置-皮肤-设置聊天背景 (应用所有场景)</p>"
  }
}
```



</p>\r\n\r\n<p>5、增加聊天气泡功能</p>\r\n\r\n<p>6、消息长按菜单增加提醒、多选(多条转发、删除、收藏) (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>7、网址消息实现超链接</p>\r\n\r\n<p>8、设置-通用-字体大小 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>9、加号菜单里的音视频通话放到加号菜单最前面</p>\r\n\r\n<p>10、创建的群组默认九宫格显示头像 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>11、群增加多人音视频</p>\r\n\r\n<p>12、增加新闻推送: 消息列表展示, 有红点消息未读提示, 列表新闻名称下显示最新新闻标题; 点击可进入新闻列表, 点击某个新闻可查看图文详情 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>13、发朋友圈可选择标签</p>\r\n\r\n<p>14、账户与安全: 增加 SAMIM 号、手机号、密码设置、应急联系人 (ios 版本)、勿扰模式 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>15、设置增加卡包</p>\r\n\r\n<p>16、钱包修改布局, 增加第三方服务</p>\r\n\r\n<p>17、收款码界面优化</p>\r\n\r\n<p>18、关于 IM 页面优化, 增加更新内容</p>\r\n\r\n<p>19、设置增加表情, 链接表情云</p>\r\n\r\n<p>20、ios 增加离线消息 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>21、消息列表下拉增加振动效果</p>\r\n\r\n<p>22、删除好友增加确认提示</p>\r\n\r\n<p>23、查看好友资料时, ‘性别’、‘地区’、‘个性签名’和 ‘个人相册’调整为对齐</p>\r\n\r\n<p>24、修改发送名片、小视频、图片、阅后即焚提示‘已读’间距太小问题</p>\r\n\r\n<p>25、聊天时头像显示太小, 改为略大于聊天框</p>\r\n\r\n<p>26、修改群头像后, 群聊页面的群头像更新调整</p>\r\n\r\n<p>27、修改群介绍无法清空, 清空后还会显示之前的内容的问题</p>\r\n\r\n<p>28、修改群介绍后, 聊天详情页面的群介绍更新问题处理</p>\r\n\r\n<p>29、处理我的群昵称有些字母没有显示完整的问题</p>\r\n\r\n<p>30、选择分享朋友圈, 显示的三个选项图标的清晰度和比例调整</p>\r\n\r\n<p>31、添加标签没有选择任何成员也可以成功添加问题处理</p>\r\n\r\n<p>32、添加群组聊天界面长按好友头像可以 @ 好友</p>\r\n\r\n<p>33、添加群组聊天 @ 好友列表, 可根据昵称或者备注名搜索好友</p>\r\n\r\n<p>34、修改拒绝对方通话请求, 消息“通话已取消”会一直显示’未读’问题</p>\r\n\r\n<p>35、修改拒绝对方通话请求, 消息“对方已取消通话”会一直显示’未读’问题</p>\r\n\r\n<p>36、语音消息修改想要选择扬声器播放, 每次都要重新选择一遍的问题</p>\r\n\r\n<p>37、增加撤回的文字可继续编辑功能, 但是只能编辑撤回 5 分钟内的文字</p>\r\n\r\n<p>38、增加群主在查看群成员资料时可查看其加群方式 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>39、聊天中的视频播放增加进度条, 互动可调整播放进度</p>\r\n\r\n<p>40、聊天、收藏列表查看图片可识别图中二维码 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>41、修改标签名称为空的情况下点击保存闪退问题</p>\r\n\r\n<p>42、修改群组转让之后群管理身份不显示问题</p>\r\n\r\n<p>43、聊天左右查看图片数据查询优化</p>\r\n\r\n<p>44、优化获取手机联系人权限提示</p>\r\n\r\n<p>45、优化发送红包界面返回按钮</p>\r\n\r\n<p>46、优化聊天上传视频的 loading 框</p>\r\n\r\n<p>47、消息提醒界面适配 ios11</p>\r\n\r\n<p>48、修改新的朋友界面页面跳转到详情界面</p>\r\n\r\n<p>49、优化朋友圈返回按钮</p>\r\n\r\n<p>50、解决好友详情页面跳转闪烁问题</p>\r\n\r\n<p>51、创建群组页面适配 iphoneX</p>\r\n\r\n<p>52、修改选择图片预览图片的时候出现两个返回按钮, 在预览界面选择不了图片的问题</p>\r\n\r\n<p>53、优化 ios11 系统聊天界面刷新闪烁的问题</p>\r\n\r\n<p>54、增加扫码登录功能, 添加授权登录、查询登录二维码信息接口</p>\r\n\r\n<p>55、网络请求添加 header</p>\r\n\r\n<p>56、修改重复提醒推送消息问题, app 在前台时去掉推送消息</p>\r\n\r\n<p>57、增加杀死程序后消息推送通知功能</p>\r\n\r\n<p>58、优化朋友圈评论、点赞刷新</p>\r\n\r\n<p>59、优化聊天界面</p>\r\n\r\n<p>60、增加小视频功能, 小视频拍摄界面适配, 发布小视频可 @ 好友 (ios 版本) </p>\r\n\r\n<p>61、优化从相册进入查看好友详情</p>\r\n\r\n<p>62、处理聊天界面消息滑不到底部的问题</p>\r\n\r\n<p>63、消息列表顶部增加小程序功能 (ios 版本), 修改消息列



表下小程序菜单底部空白问题

64、聊天语音消息支持播放 amr、mp3 格式

65、登录页面增加视频背景

66、添加直播小视频图标 (ios 版本)

67、适配发红包、实验室界面

68、优化阅后即焚图片选择

69、下拉刷新上拉加载控件低系统文字适配

70、修改群发红包指定群成员，群成员列表有时无数据

71、添加右划界面返回

72、优化从 tabbar 进入到二级界面

73、优化扫一扫界面

74、修改从附近的人进入详情界面 navigation 消失的问题

75、优化小程序菜单显示

76、更换聊天列表小程序背景颜色

77、优化 loading 框，解决有时 loading 框不隐藏的问题

78、解决代码冲突，引入新文件后朋友圈列表布局受影响

79、添加 GPUImage、高德地图相关 SDK

80、更新下拉刷新 SDK，修改群公告、附近的人、聊天界面、朋友圈列表

81、发现界面摇一摇增加小红点 (ios 版本)

82、朋友圈消息列表返回按钮适配

83、朋友圈列表筛选后滑动闪退问题处理

84、好友详情可查看设置的标签

85、优化扫一扫界面

86、优化收藏列表文字信息显示问题

87、收藏列表添加转发、查看文字信息 (ios 版本) 的功能

88、摇一摇界面打招呼通知处理 (ios 版本)

89、添加聊天从相册选择小视频发送

90、修改单聊群聊中，相册与拍摄的功能，相册中可选图片或视频，拍摄可拍摄图片或视频

91、处理从相册选择视频格式转化

92、增加查看摇一摇历史、打招呼的人信息 (ios 版本)

93、添加打招呼、打招呼的人列表、清除打招呼的人、清除摇一摇历史记录接口 (ios 版本)

94、修改 A 把好友 B 拉黑名单，B 发消息给 A，A 仍然可以收到 B 的信息提示音 (看不到消息)

95、修改群消息免打扰功能失效问题

96、修改付费成功后群主没有收到付款问题

97、优化自动登录

98、添加标签成员列表中去当前用户

99、添加编辑标签名称功能

100、标签列表添加新的标签

101、完善添加标签的方法

102、添加设置、删除、查询本地标签的方法

103、显示、修改某个好友的标签

104、处理消息被对方拒绝接受的通知

105、消息列表、聊天界面添加被拒绝的提示和叹号

106、更换首页小程序图标、链接

107、聊天小视频、朋友圈小视频保存到相册

108、优化朋友圈小视频缓存

109、注册选择头像、朋友圈修改背景、修改个人头像、更换聊天背景

110、扫一扫选择相册点击进入相册后，右上角的取消文字改白色

112、显示各个分组里面好友个数

113、优化好友分组管理

114、修改钱包界面

115、判断聊天消息发送状态

116、页面优化，改右滑出现

117、修改设置、账户安全、隐私设置 ios11 适配

118、进入新的朋友、黑名单、附近的人、好友详细资料、发送名片、发红包、钱包内部添加右划动画效果

119、聊天发送位置添加地理位置提示

120、开放实验室功能

121、优化扫描个人、群组二维码后，请求接口失败卡住

122、修改正对扫描框不识别二维码的问题

123、新建群组的时候第一次发消息在消息列表中没有；

124、群聊、单聊界面返回出现黑屏

125、修改钱包明细显示类型不正确的问题

126、申请入群，付费加群显示金额

127、忘记密码、设置支付密码点击获取验证码提示输入准确的手机号

128、更新 SocketIO 至 swift3 稳定版本 (11.1.3)

129、修改个别图片不显示问题

130、修改发现界面



ios11 适配问题

131、增加图标未读数字提醒

132、处理朋友圈只能一个人点赞问题

133、分享位置增加导航功能

134、处理群成员存在重复（当两名以上群员拉同一人进群时，显示两个）问题

135、增加查看群 ID 功能

136、增加加群方式（允许任何人加群、需要验证消息、需要回答问题并由管理员审核、需要正确回答问题、只允许群成员邀请加群、不允许任何人加群、付费加群）

137、增加群主可设置收费进群（需要一级以上群）、群成员管理（踢人、禁言最多七天）、群主最多设置 5 名管理员、可购买群等级

138、增加群红包可指定收包对象，其他人可以看到但不能领取

139、增加群内可指定转账对象进行转账，其他人可以看到但不能领取

140、增加查找群和人功能（通过昵称或 ID 或手机号查找）

141、免费建群（普通群）人数上限 100 人，分为一级群 200 人，二级群 500 人，三级群 1000 人，超级群 2000 人。刚创建的群默认是普通群，到期后提示续费通知信息。

142、ios 关闭程序后点击可重新登录处理

143、标题栏的搜索按钮去掉，在新的朋友上方加搜索框

144、取消按钮适配

```
"url": "http://files.huiwork.com/apps/20180703/5392434125b3afe244d89a.apk",  
  "isUpdate": "1"  
}  
}
```